

# H5000 DAS SCHNELLE HYBRID-TERMINAL

Bauen Sie auf das schnelle Hybrid-Terminal H5000 von Verifone. Es macht die Bezahlabwicklung an der Kasse durch die selbsterklärenden Icons im Display noch einfacher und dank vielfältiger Kommunikationsschnittstellen noch flexibler. Die Akzeptanz von Magnetstreifen- oder Chip-Zahlungen erfolgt über den beleuchteten Hybridkartenleser. Kontaktlose Transaktionen, z. B. von Smartphones, werden über den NFC-Leser im Display-Rahmen abgewickelt.

## EINFACHE BEDIENUNG – SCHNELLE TRANSAKTIONEN

- Hybridkartenleser für einfache und schnelle Handhabung von Karten
- Universelle Einsatzmöglichkeiten für alle Handlungssituationen
- Großes Colour-Touch-Display für intuitive Bedienung und Darstellung von Werbeanzeigen/-videos
- Verschiedene Sichtschutzvarianten (flexibel oder starr)



## TECHNISCHE DETAILS

Plattform	Linux-Betriebssystem
Prozessor	32-Bit ARM11 400 MHz
Speicher	Flash: 256 MB   DDR: 256 MB   SRAM: 1 MB
Display	Widerstandsfähiger 3,5 Zoll Colour-Touchscreen Hintergrundbeleuchtung Für elektronische Unterschriftenerfassung vorbereitet
Kartenleser	NFC-Kartenleser Beleuchteter Hybrid Chip- und Magnetstreifenleser Magnetkarten: liest Spur 1, 2, 3 Magnetlesekopf verschlüsselnd, ISO 7811, ISO 7813 Smartcard-/Chip: EMV 4.0 Level 1 & 2, ISO 7816
Drucker	Integriert: grafikfähiger Thermodrucker Auflösung: 384 dots/line, 8 dots/mm Geschwindigkeit: mehr als 20 Zeilen/Sek. Papierrolle: Ø 60 mm, 58 mm breit, max. 50 m lang Leichter Papierwechsel Optional: ohne Drucker erhältlich
Tastatur	15 Tasten   hinterleuchtet   abriebfest   mit taktilem Rückkopplung   integrierter Sichtschutz
Audio	Tonfrequenz von 500 Hz bis 4 kHz
Kommunikation	LAN   ISDN   Modem analog Seriell: RS-232, USB Host/USB OTG
Abmessungen (L X B X H)	Mit Drucker: 280 x 90 x 125 mm   Ohne: 225 x 90 x 125 mm
Gewicht	Mit Drucker: 665 g   Ohne Drucker: 516 g
Stromversorgung	AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz   DC: 9,3 V / 4 A Ein-/Ausschalter
Einsatzumgebung	Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C Lagertemperatur: -20 bis 70 °C Feuchtigkeit: max. 85 %   nicht kondensierend
Allgemeine Zulassungen	EMV Level 1 und 2   PCI PTS 3.x   DK   SRED (in Vorbereitung)
Zubehör	Diebstahlschutz über Kensington-Lock

### Mit integriertem Drucker



### Ohne Drucker



# Verifone®